




PANEL 60 rond

plafonnier apparent LED indoor, gris argenté, 4000 K


Avec le PANEL LED 60 disponible en différentes couleurs de lumière et de boîtier, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Grâce à son flux lumineux élevé, ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000786
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	42 W
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	gris
CRI	80
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916481		Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
		Faisceau lumineux	direct
		Hauteur	5.5 cm
		Diamètre	60 cm
		Poids net	4.525 kg
		Poids brut	5.825 kg
		BIG WHITE, page	274