




PAINEL 60 redondo

luminária de montagem no teto LED Indoor, cinzento prateado, 4000K

Com o LED PANEL 60 disponível em várias tonalidades de luz e da caixa, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com um fluxo luminoso elevado, consegue obter uma sensação de iluminação agradável, homogéneo e anti-ofuscante. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000786
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	40
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	42 W
Nível de corrente de irrupção	9 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.04
Lúmen	3350 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

Fonte de luz

916481	
--------	---

Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	5.5 cm
Diâmetro	60 cm
Peso líquido	4.525 kg
Peso bruto	5.825 kg
Página BIG WHITE	262