




PANEL 60 rund

LED Indoor utanpåliggande takarmatur, silvergrå, 4000K

Med LED PANEL 60, som finns i flera ljus- och höljefärger, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning. Med ett högt ljusflöde uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljuskänsla. Elanslutningen görs direkt till 230V nätspänning. Denna lam-pa har inbyggda LED-lampor.



Art. Nej.	1000786
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	40
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	42 W
Nivå för inkopplingsström	9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	50 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.04
Lumen	3350 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	grå
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	30000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt

916481		Ljusemission	direkt
		höjd	5.5 cm
		Diameter	60 cm
		Netto vikt	4.522 kg
		Bruttovikt	5.797 kg
		BIG WHITE Seite	274