




ALAMEA

plafondinbouwarmatuur, led, 3000K, zwart, 45W

De ALAMEA plafondinbouwarmatuur voor industriële toepassingen en dergelijke waarbij hoge eisen aan helder licht worden gesteld. De ALAMEA is met een krachtige 35 W led uitgerust en is beschikbaar in de behuizingkleuren wit en zwart. Het in twee lichtkleuren verkrijgbare led-inzetstuk is telescopisch kantelbaar en kan dus flexibel gericht worden. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led-driver met constante stroom nodig. Deze armatuur heeft een ingebouwde led-module.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000788
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Veiligheidsklasse	III
Lumen	3600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	24.6 cm
Breedte	15.6 cm
Hoogte	11.3 cm
Nettogewicht	2.198 kg
Brutogewicht	2.488 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	22.5 cm
Inbouw breedte	13 cm

Inbouwdiepte	11.3 cm
--------------	---------

Accessoires

464170	LED-VOEDING , 40 W, 1000 mA, incl. trekontlas- ting
1001115	Led-voeding , 1000mA, 40W, dimbaar
464032	TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050mA, DIP-s- witch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar