





ALAMEA

luminária de embutir no teto, LED, 3000K, preto, 45W

A luminária de embutir no teto ALAMEA destina-se a aplicações comerciais e a outras com elevados requisitos de características de iluminação claras. Disponível nas cores de caixa em branco e preto, a ALAMEA está equipada com um LED de elevada potência de 35 LED watts. O uso do LED disponível em duas cores de luz é telescopicamente rotativo de modo a alinhar de forma flexível. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de corrente contínua LED adequada. Esta lâmpada tem um módulo de LED embutido.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000788
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Classe de proteção	III
Lúmen	3600 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	24.6 cm
Largura	15.6 cm
Altura	11.3 cm
Peso líquido	2.198 kg
Peso bruto	2.488 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	22.5 cm
Largura de montagem	13 cm

Profundidade de montagem	11.3 cm
--------------------------	---------

Acessórios

1001115	Unidade de alimentação LED , 1000mA, 40W, luz regulável
464032	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED TCI , 50VA, 350-1050 mA, interruptor DIP incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, DALI regulável
464170	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 40W, 1000mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração