




## ALAMEA

innfelt taklampe, LED, 4000K, sort, 29,4W

ALAMEA innfelt takarmatur for kommersiell bruk og bruk som krever klar belysning. ALAMEA kommer i hvitt og sort med en effektiv LED på hele 29,4 watt. LED-innsatsen fås i to lysfarger og er vippebar som et teleskop, slik at lyset kan stilles inn etter behov. Til bruk av armaturet kreves det en passende LED-konstantstrømdriver. Denne armaturet har en integrert LED-modul.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000789
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	2750 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	24.6 cm
Bredde	15.6 cm
Høyde	11.3 cm
Nettvekt	2.226 kg
Bruttovekt	2.512 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	22.5 cm

Innfellingsbredde	13 cm
Innfellingsdybde	11.3 cm

## Tilbehør og lyspærebefaling

1001114	LED-Driver , 700mA, 40-W, kan dimmes, faseavsnitt DIM,
464168	LED-Driver , 40W, 700mA, inkl. strekkavlastning, CC-seriekobling
464174	LED-DRIVER , 40W, 700mA, inkl. strekkavlastning, kan dimmes
464032	TCI LED-DRIVER , 15 VA, 350-1050 mA, Dip-Switch, inkl. strekkavlastning, kan DALI-dimmes