




ALAMEA

svítidlo k zabudování do stropu, LED, 3000K, bílé, 36W

Stropní vestavné svítidlo ALAMEA pro komerční aplikace a aplikace s vysokými nároky na jasné osvětlení. Dostupné s bílou a černou barvou tělesa je svítidlo ALAMEA vybavené výkonnými LED 35 W. Vložka LED k dostání ve dvou barvách světla je teleskopicky výkyvná, a tím flexibilně vyrovnatelná. K provozu vestavného svítidla je zapotřebí vhodný zdroj konstantního proudu LED. Toto svítidlo má vestavěný modul LED.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|------------------|
| Č. výrobku | 1000792 |
| Otočné nebo výkyvné | výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 1000 mA |
| Třída ochrany | III |
| Lumen | 3600 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Svítilivost | osově symetrické |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 24.6 cm |
| Šířka | 15.6 cm |
| Výška | 11.3 cm |
| Hmotnost netto | 2.21 kg |
| Celková hmotnost | 2.667 kg |
| Tvar výřezu | rohové |
| Vestavná délka | 22.5 cm |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916432 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 464170 | LED ovladač , 40 W, 1 000 mA, vč. odlehčova- cího profilu |
| 1001115 | ovladač LED , 1000mA, 40W, stmívatelný |
| 464032 | ovladač TCI LED , 50 VA, 350–1 050 mA, DIP pře- pínač, vč. odlehčovacího profilu, DALI stmívatelný |

| | |
|------------------|---------|
| Vestavná šířka | 13 cm |
| Vestavná hloubka | 11.3 cm |