# Plafonnier encastré ALAMEA

**LED, 3000 K, blanc, 36W**

Le plafonnier encastré ALAMEA est indiqué pour les applications industrielles et pour celles qui exigent des caractéristiques d'éclairage bien précises. Disponible dans les couleurs de boîtier blanc et noir, ALAMEA intègre une LED de 35 W. Le module LED disponible en deux couleurs de lumière est pivotant télescopique et donc orientable de manière flexible. Pour le fonctionnement du spot encastré, un driver à courant constant LED est requis. Cette lampe a un module LED incorporé.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1000792 |
| **Pivotant ou inclinable** | pivotant |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Montage** | Encastré |
| **Infos de montage** | Plafond |
| **Courant / tension secondaire** | 1000 mA |
| **Indice de protection** | III |
| **Lumen** | 3600 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Coloris** | blanc |
| **CRI** | 90 |
| **Caractéristiques LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 30000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | axisymétrique |
| **Faisceau lumineux** | direct |
| **Longueur** | 24.6 cm |
| **Largeur** | 15.6 cm |
| **Hauteur** | 11.3 cm |
| **Poids net** | 2.21 kg |
| **Poids brut** | 2.667 kg |
| **Forme de la découpe** | carré |
| **Longueur d'encastrement** | 22.5 cm |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 916432 | F |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **464170** | DRIVER LED , 40 W, 1000 mA, serre-câble incl. |
| **1001115** | Driver LED , 1000 mA, 40 W, dimmable |
| **464032** | DRIVER LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, commutateur Dip, décharge de traction incl., dimmable via DALI |

| | |
|---|---|
| **Largeur d'encastrement** | 13 cm |
| **Profondeur d'encastrement** | 11.3 cm |