




## ALAMEA

innfelt takarmatur, LED, 3000 K, hvit, 36W

ALAMEA innfelt takarmatur for kommersiell bruk og bruk som krever klar belysning. ALAMEA kommer i hvitt og sort med en effektiv LED på hele 35 watt. LED-innsatsen fås i to lysfarger og er vippebar som et teleskop, slik at lyset kan stilles inn etter behov. Til bruk av armaturet kreves det en passende LED-konstantstrømdriver. Denne armaturet har en integrert LED-modul.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000792
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	3600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	24.6 cm
Bredde	15.6 cm
Høyde	11.3 cm
Nettvekt	2.21 kg
Bruttovekt	2.667 kg
Utsnittsfarm	firkantet
Innfellingslengde	22.5 cm

## Lyskilde

916432	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

464170	LED-Driver 1-10V 40W , 1000mA, inkl. strekkavlastning, CC-seriekobling
1001115	LED-Driver , 1000mA, 40W, kan dimmes, faseavsnitt, min 28W LED
464032	TCI LED-DRIVER , 15 VA, 350-1050 mA, Dip-Switch, inkl. strekkavlastning, kan DALI-dimmes

Innfellingsbredde	13 cm
Innfellingsdybde	11.3 cm