




ALAMEA

Deckeneinbauleuchte, LED, 4000K, weiß, 29,4W

Die ALAMEA Deckeneinbauleuchte für gewerbliche Anwendungen und solche mit hohen Anforderungen an klare Lichteigenschaften. Verfügbar in den Gehäusefarben weiß und schwarz ist die ALAMEA mit einer leistungsstarken 29,4 Watt LED ausgestattet. Der in zwei Lichtfarben erhältliche LED-Einsatz ist teleskopisch schwenkbar, um somit flexibel auszurichten. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Konstantstromtreiber benötigt. Diese Leuchte hat eine eingebautes LED Modul.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Art. Nr. | 1000793 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Lumen | 2750 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 35000 h |
| Lichtstärkeverteilung | axensymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 24.6 cm |
| Breite | 15.6 cm |
| Höhe | 11.3 cm |
| Nettogewicht | 2.216 kg |
| Bruttogewicht | 2.474 kg |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbaulänge | 22.5 cm |

| | |
|--------------|---------|
| Einbaubreite | 13 cm |
| Einbautiefe | 11.3 cm |

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1001114 | LED Treiber , 700mA, 40W, dimmbar |
| 464168 | LED-TREIBER , 40W, 700mA, inkl. Zugentlastung |
| 464174 | LED-TREIBER , 40W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar |
| 464032 | TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar |