




ALAMEA

innfelt taklampe, LED, 4000K, hvit, 35 W

ALAMEA innfelt takarmatur for kommersiell bruk og bruk som krever klar belysning. ALAMEA kommer i hvitt og sort med en effektiv LED på hele 29,4 watt. LED-innsatsen fås i to lysfarger og er vippebar som et teleskop, slik at lyset kan stilles inn etter behov. Til bruk av armaturet kreves det en passende LED-konstantstrømdriver. Denne armaturet har en integrert LED-modul.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000793
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	2750 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	24.6 cm
Bredde	15.6 cm
Høyde	11.3 cm
Nettvekt	2.216 kg
Bruttovekt	2.474 kg
Utsnittsfarm	firkantet
Innfellingslengde	22.5 cm

Innfellingsbredde	13 cm
Innfellingsdybde	11.3 cm

Tilbehør og lyspærebefaling

1001114	LED-Driver , 700mA, 40-W, kan dimmes, faseavsnitt DIM,
464168	LED-Driver , 40W, 700mA, inkl. strekkavlastning, CC-seriekobling
464174	LED-DRIVER , 40W, 700mA, inkl. strekkavlastning, kan dimmes
464032	TCI LED-DRIVER , 15 VA, 350-1050 mA, Dip-Switch, inkl. strekkavlastning, kan DALI-dimmes