




## ALAMEA

plafondinbouwlamp, LED, 4000K, wit, 29,4W

Het ALAMEA inbouwarmatuur voor plafonds in commerciële omgevingen en plaatsen waar hoge eisen aan heldere verlichting worden gesteld. Het ALAMEA armatuur is uitgerust met een krachtige LED van 29,4W en verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit en zwart. Het in twee lichtkleuren verkrijgbare LED element is telescopisch en flexibel richtbaar. Voor het gebruik van het inbouwarmatuur is een passende LED driver met constante stroom nodig. Dit armatuur heeft een geïnstalleerde LED module.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000793
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Lumen	2750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	24.6 cm
Breedte	15.6 cm
Hoogte	11.3 cm
Nettogewicht	2.216 kg
Brutogewicht	2.474 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouw lengte	22.5 cm

Inbouwbreedte	13 cm
Inbouwdiepte	11.3 cm

## Toebehoren

1001114	LED driver , 700mA, 40-W, dimbaar
464168	LED DRIVER , 40W, 700 mA, incl. trekontlasting
464174	LED DRIVER , 40W, 700 mA, incl. trekontlasting, dimbaar
464032	TCI LED DRIVER , 50VA, 350-1050 mA, dip-switch, incl. trekontlasting, DALI dimbaar