




ALAMEA

**встраиваемый в потолок светильник,
светодиодный, 4000 К, белый, 29,4 Вт**

Встраиваемый в потолок светильник ALAMEA предназначен для применения в промышленности, а также в условиях, когда предъявляются высокие требования к яркости освещения. Светильник ALAMEA оснащается высокомоощным светодиодом 29,4 Вт к может иметь белый или черный цвет корпуса. Светодиодный модуль доступен с двумя цветовыми температурами и регулируется по наклону благодаря телескопической конструкции, что обеспечивает гибкость настройки. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий генератор постоянного тока. В этом светильнике имеется встроенный светодиодный модуль.



Технические характеристики

Тов. №	1000793
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Световой поток	2750 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	24.6 cm
Ширина	15.6 cm
Высота	11.3 cm
Вес нетто	2.216 kg
вес брутто	2.474 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	22.5 cm

Установочная ширина	13 cm
Установочная глубина	11.3 cm

Аксессуары

1001114	Светодиодный драйвер , 700 мА, 40 Вт, с регулировкой яркости
464168	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с системой разгрузки от натяжения
464174	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 700 мА, с регулировкой яркости и системой разгрузки от натяжения
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TSI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI