




## ALAMEA

vgradna stropna svetilka, LED, 4000K, bela, 29,4W

Stropna vgradna svetilka ALAMEA za obrtne obrate in zahtevne uporabnike, ki želijo svetilko, ki oddaja čisto svetlobo. Na voljo z belo in črno barvo ohišja je ALAMEA opremljena z zmogljivo LED žarnico 29,4 W. LED vstavek na voljo v dveh barvah je teleskopsko nagiben za prilagodljivo usmeritev. Za obratovanje vgradne svetilke potrebujete ustrezen LED gonilnik za konstantni tok. Ta svetilka ima vgrajen LED modul.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000793
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
Lumini	2750 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Razporeditev svetilnosti	asimetrično
Svetenje	neposredno
Dolžina	24.6 cm
Širina	15.6 cm
Višina	11.3 cm
Neto teža	2.216 kg
Bruto teža	2.474 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	22.5 cm

Širina vgradnje	13 cm
Globina vgradnje	11.3 cm

## Dodatki

1001114	LED gonilnik , 700mA, 40W, je mogoče zatemniti
464168	LED GONILNIK , 40 W, 700 mA, vklj. objemko za kabel
464174	LED GONILNIK , 40 W, 700 mA, vklj. objemko za kabel, je mogoče zatemniti
464032	TCI LED GONILNIK , 50 VA, 350–1050 mA, stikalo DIP, vklj. objemko za kabel, je mogoče zatemniti prek DALI.