





ALAMEA

Luminaria empotrable de techo, LED, 4000K, blanco, 36W

La luminaria empotrable de techo ALAMEA para aplicaciones profesionales y aquellas con altos requisitos de características lumínicas claras. Disponible en los colores de carcasa blanco y negro, la luminaria ALAMEA está equipada con una luz LED potente de 35 vatios. La pieza insertada LED, disponible en dos colores de luz, es orientable telescópicamente para un manejo flexible. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un controlador LED de corriente constante adecuado. Esta luminaria incorpora un módulo LED.



Datos técnicos

Art. N.º	1000794
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	24.6 cm
Anchura	15.6 cm
Altura	11.3 cm
Peso neto	2.165 kg
Peso bruto	2.613 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	22.5 cm

Fuente de luz

916628	
--------	---

Accesorios

1001115	Controlador LED , 1000-mA, 40W, dimerizable
464032	CONTROLADOR LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, interruptor DIP, incl. descarga de tracción, regulable mediante DALI
464170	CONTROLADOR LED 40 W , 1000mA, incl. descarga de tracción

Anchura de montaje	13 cm
Profundidad del montaje	11.3 cm