




## ALAMEA

**встраиваемый в потолок светильник,  
светодиодный, 4000 К, белый, 36 Вт**

Встраиваемый в потолок светильник ALAMEA предназначен для применения в промышленности, а также в условиях, когда предъявляются высокие требования к яркости освещения. Светильник ALAMEA оснащается высокомоощным светодиодом 35 Вт к может иметь белый или черный цвет корпуса. Светодиодный модуль доступен с двумя цветовыми температурами и регулируется по наклону благодаря телескопической конструкции, что обеспечивает гибкость настройки. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий генератор постоянного тока. В этом светильнике имеется встроенный светодиодный модуль.



## Технические характеристики

Тов. №	1000794
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	III
Мощность	34 W
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	24.6 cm
Ширина	15.6 cm
Высота	11.3 cm
Вес нетто	2.165 kg
вес брутто	2.613 kg
Форма сечения	квадратный

## Источник света

916628	
--------	---

## Аксессуары

464170	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1000 мА, с системой разгрузки от натяжения
1001115	Светодиодный драйвер , 1000 мА, 40 Вт, с регулировкой яркости
464032	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TCI , 50 В-А, 350-1050 мА, клавишный переключатель, система разгрузки от натяжения в компл., регулировка яркости DALI

Установочная длина	22.5 cm
Установочная ширина	13 cm
Установочная глубина	11.3 cm