RASCALI WL

светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, 3000 K

Уличный настенный светильник RASCALI отличается необычным дизайном и инновационным светодиодным источником света. Светильник имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Семейство дополняет соответствующий торшер. RASCALI можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000797
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	8 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	22 A
Продолжительность пускового тока	54 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	5.84
Световой поток	330 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный

Источник света

954796	E

Световое отверстие	прямой
Ширина	12 cm
Высота	13.5 cm
Глубина	11.5 cm
Вес нетто	0.837 kg
вес брутто	1.008 kg
BIG WHITE Seite	780