




## Projecteur extérieur DI-SOS

LED, 3000 K, noir, 25 W, IP 65

Spot LED DISOS puissant pour éclairer des aires et des places. Grâce à l'étrier de montage inclinable et l'indice de protection IP65, le spot peut être monté sur un mur extérieur et au sol. Le raccordement électrique du spot disponible avec une lumière blanc chaud se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver incorporé et du câble. Pour faciliter le montage au mur, différents supports muraux sont disponibles à titre optionnel.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000804
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	640 mA
Indice de protection	I
Wattage	25 W
Hauteur du courant d'appel	91.15 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Angle faisceau	110 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	17 cm

Largeur	8 cm
Hauteur	20 cm
Poids net	1.442 kg
Poids brut	1.787 kg

## Accessoires

228730	BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68
--------	---