




## ANELA

takarmatur, LED, 3000 K, hvit

ANELA utenpåliggende takarmatur består av aluminium og har en integrert LED-lyskilde. LED-en er plassert dypt i armaturet, slik at lyset ikke blander. ANELA er tilgjengelig i husfargene svart og hvit, og med de separat tilgjengelige reflektorene, som er tilgjengelige i flere farger, kan det genereres forskjellige lysutbytter. Armaturet kan dimmes og kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000808
EL nummer	3224186
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	220-750 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	28 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte

## Lyskilde

916387	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1000812	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, hvit
1000809	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, gull
1000810	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, sølv
1000811	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, sort

Høyde	18 cm
Diameter	8.4 cm
Nettvekt	0.567 kg
Bruttovekt	0.687 kg
BIG WHITE side	261