




ANELA

plafondarmatuur, LED, 3000K, wit

Het ANELA-plafondopbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en met een ingebouwde led-lichtbron uitgerust. Doordat de lichtbron diep in het armatuur ligt, wordt verblinding tegen gegaan. ANELA is verkrijgbaar in de behuizingskleuren zwart en wit. Met de apart verkrijgbare reflectoren, die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren, kunnen verschillende lichtstromen worden geproduceerd. Het dimbare armatuur is geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000808
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	220-750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	28 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	18 cm

Lichtbron

916387	
--------	---

Toebehoren

1000812	REFLEKTOR , voor ANELA, 28°, wit
1000809	REFLEKTOR , voor ANELA, 28°, goud
1000810	REFLEKTOR , voor ANELA, 28°, zilver
1000811	REFLEKTOR , voor ANELA, 28°, zwart

Diameter	8.4 cm
Nettogewicht	0.567 kg
Brutogewicht	0.687 kg
BIG WHITE pagina	261