




## ANELA

потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, белый

Накладной потолочный светильник ANELA изготовлен из алюминия и оснащен встроенным светодиодным источником света. Светодиодный источник света смещен внутрь, что обеспечивает снижение ослепляющего эффекта. ANELA выпускается в корпусе черного и белого цветов, а с помощью отдельно поставляемых отражателей, которые могут быть разных цветов, можно получить различную светоотдачу. Светильник с регулировкой яркости можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1000808
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	220-750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	28 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

## Источник света

916387	
--------	---

## Аксессуары

1000812	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, белый
1000809	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, золотистый
1000810	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, серебристый
1000811	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, черный

Высота	18 cm
Диаметр	8.4 cm
Вес нетто	0.567 kg
вес брутто	0.687 kg
BIG WHITE Seite	261