





## ANELA

Luminaria de suspensión, LED, 3000K, negro

La luminaria de suspensión ANELA está fabricada en aluminio e incorpora una bombilla LED. Debido a la bombilla LED dispuesta hacia atrás se producen menos reflejos. ANELA se puede adquirir en los colores de carcasa negro y blanco y dispone de un reflector que genera diversos flujos luminosos de varios colores. La luminaria dimerizable se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1000813
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	220 - 750 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	28 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	27 cm

## Fuente de luz

916387	
--------	---

### Accesorios

1000809	REFLECTOR , para ANELA, 28°, dorado
1000810	REFLECTOR , para ANELA, 28°, plateado
1000811	REFLECTOR , para ANELA, 28°, negro
1000812	REFLECTOR , para ANELA, 28°, blanco

<b>Diámetro</b>	8.4 cm
<b>Longitud de suspensión</b>	150 cm
<b>Peso neto</b>	0.994 kg
<b>Peso bruto</b>	1.195 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	164