ANELA

suspension intérieure, noir, LED, 11W, 3000K, variable Triac

Le plafonnier en saillie ANELA en aluminium est équipé d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l'éblouissement. ANELA est disponible dans les couleurs de boîtier noir et blanc et les réflecteurs vendus séparément, disponibles en plusieurs couleurs, permettent de générer différentes puissances lumineuses. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000813
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	220-750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	28 °
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	27 cm

Source Lumineuse

916387	E

Accessoires

1000812	ANELA , réflécteur 28°, blanc
1000809	ANELA , réflécteur 28°, or
1000810	ANELA , réflécteur 28°, gris
1000811	ANELA , réflécteur 28°, noir

Diamètre	8.4 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.994 kg
Poids brut	1.195 kg
Page du BIG WHITE	306