




ANELA

подвесной светильник, светодиодный, 3000 К, черный

Накладной потолочный светильник ANELA изготовлен из алюминия и оснащен встроенным светодиодным источником света. Светодиодный источник света смещен внутрь, что обеспечивает снижение ослепляющего эффекта. ANELA выпускается в корпусе черного и белого цветов, а с помощью отдельно поставляемых отражателей, которые могут быть разных цветов, можно получить различную светоотдачу. Светильник с регулировкой яркости можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000813
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 μ s
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	220-750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	28 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

916387	
--------	---

Аксессуары

1000812	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, белый
1000809	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, золотистый
1000810	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, серебристый
1000811	ОТРАЖАТЕЛЬ , для ANELA, 28°, черный

Высота	27 cm
Диаметр	8.4 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	0.994 kg
вес брутто	1.195 kg
BIG WHITE Seite	306