





ANELA

Luminaria de suspensión, LED, 3000K, blanco

La luminaria de suspensión ANELA está fabricada en aluminio e incorpora una bombilla LED. Debido a la bombilla LED dispuesta hacia atrás se producen menos reflejos. ANELA se puede adquirir en los colores de carcasa negro y blanco y dispone de un reflector que genera diversos flujos luminosos de varios colores. La luminaria dimerizable se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000814
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	220 - 750 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	28 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	27 cm

Fuente de luz

916387	
--------	---

Accesorios

1000809	REFLECTOR , para ANELA, 28°, dorado
1000810	REFLECTOR , para ANELA, 28°, plateado
1000811	REFLECTOR , para ANELA, 28°, negro
1000812	REFLECTOR , para ANELA, 28°, blanco

Diámetro	8.4 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	1.007 kg
Peso bruto	1.211 kg