




Suspension ANELA

LED, 3000 K, blanc

Le plafonnier apparent ANELA fabriqué en aluminium est doté d'une ampoule LED intégrée. La LED déportée vers l'arrière assure l'absence d'éblouissement. ANELA est disponible dans les couleurs de boîtier noir et blanc et les réflecteurs vendus séparément, disponibles en plusieurs couleurs, permettent de générer différentes puissances lumineuses. La lampe dimmable peut directement être branchée au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000814
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	220-750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	28 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Hauteur	27 cm

Source Lumineuse

916387	
--------	---

Accessoires

1000812	RÉFLECTEUR , pour ANELA, 28°, blanc
1000809	RÉFLECTEUR , pour ANELA, 28°, doré
1000810	RÉFLECTEUR , pour ANELA, 28°, argent
1000811	RÉFLECTEUR , pour ANELA, 28°, noir

Diamètre	8.4 cm
Long. du câble de suspension	150 cm
Poids net	1.007 kg
Poids brut	1.211 kg