




ANELA

pendelarmatur, LED, 3000 K, hvit

ANELA utenpåliggende takarmatur består av aluminium og har en integrert LED-lyskilde. LED-en er plassert dypt i armaturet, slik at lyset ikke blander. ANELA er tilgjengelig i husfargene svart og hvit, og med de separat tilgjengelige reflektorene, som er tilgjengelige i flere farger, kan det genereres forskjellige lysutbytter. Armaturet kan dimmes og kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000814
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	220 - 750 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	28 °
Farge	weiss
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Høyde	27 cm

Lyskilde

916387	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1000812	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, hvit
1000809	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, gull
1000810	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, sølv
1000811	REFLEKTOR , til ANELA, 28°, sort

Diameter	8.4 cm
pendellengde	150 cm
Nettovekt	1.007 kg
Bruttovekt	1.211 kg