





ANELA

luminária pendente, LED, 3000K, branco

A luminária pendente ANELA é fabricada em alumínio e está equipada com um casquilho LED. Devido ao LED de recesso, existe uma redução do anteparo. A ANELA está disponível nas cores de caixa preto ou branco e tem um refletor que gera diferentes fluxos de luz em cores diferentes. A lâmpada está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230 V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000814
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	220 - 750 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	28 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Altura	27 cm

Fonte de luz

916387	
--------	---

Acessórios

1000809	REFLETOR , para ANELA, 28°, dourado
1000810	REFLETOR , para ANELA, 28°, prateado
1000811	REFLETOR , para ANELA, 28°, preto
1000812	REFLETOR , para ANELA, 28°, branco

Diâmetro	8.4 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	1.007 kg
Peso bruto	1.211 kg