




PARA FLAC

pendelarmatur, LED, 4000 K, sort, 100 W, IP65

PARA FLAC LED pendel er med sine spesielle lysegenskaper ideell for det tekniske, industrielle område. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot ytre påvirkninger. Pendelen har en høy ytelseeffekt på 100 watt og egner seg dermed perfekt til hallbelysning. I tillegg overbeviser den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete lampen med hensyn til kvalitet. Opplev lys med SLV – i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle slag.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000827
EL nummer	3311540
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 65
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1600 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	100 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	60 A
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	12800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	svart
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916378	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001692	PARA FLAC , reflektor- front
1000918	REFLEKTOR , til PARA FLAC LED pendelarma- tur
228730	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
1001691	PARA FLAC , reflektor

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	27.5 cm
Diameter	32 cm
Nettvekt	4.288 kg
Bruttovekt	5.942 kg