




## PARA FLAC

viseča svetilka z nastavljivo dolžino, LED, 4000K, črna, 100W, IP65

Svetilka PARA FLAC LED s posebnimi svetlobnimi lastnostmi je idealna za tehnična, industrijska območja. Z vrsto zaščite IP 65 je zaščitena pred zunanjimi vplivi. Viseča svetilka se ponaša s svetlobnim tokom v vrednosti 100 vatov, zato je primerna za osvetlitev dvoranskih prostorov. Svetilka iz aluminija in polikarbonata (PC) prepriča tudi s svojo kakovostjo. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za notranje svetilke vseh vrst.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000827
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	zasučna
IP koda	IP 65
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1600 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	100 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonkega toka	60 A
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	12800 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h

## Svetlobnega Vira

916378	
--------	---

### Dodatki

1001692	PARA FLAC Pokrov reflektorja
1000918	REFLEKTOR , za PARA FLAC LED visečo svetilko
228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
1001691	PARA FLAC Reflektor

Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	27.5 cm
Premer	32 cm
Neto teža	4.288 kg
Bruto teža	5.942 kg