PARA FLAC

Luminaria de suspensión, LED, 4000K, negro, 150W, IP65

Los atributos especiales de iluminación hacen que la luminaria de suspensión PARA FLAC LED sea ideal para el ámbito técnico e industrial. Está protegida de las influencias externas gracias al grado de protección IP 65. Ya que ofrece un alto consumo de potencia de 150 vatios, la luminaria de suspensión es ideal para la iluminación de naves. La luminaria de aluminio y policarbonato (PC) también convence por su calidad. Experimente la luz con SLV: su socio de confianza para luminarias de interior de todo tipo desde hace 40 años.





Datos técnicos

Art. N.º	1000828
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	2400 mA
Clase de protección	I
Potencia	150 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	60 A
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	19200 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h

Fuente de luz

916345	E

Accesorios

1000918	REFLECTOR , para luminaria de suspensión PARA FLAC LED
1001691	Reflector , PARA FLAC
1001692	Cubierta de reflector , PARA FLAC
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	27.5 cm
Diámetro	32 cm
Peso neto	4.175 kg
Peso bruto	5.767 kg