




Suspension PARA FLAC

LED, 4000 K, noir, 150 W, IP 65

Ses attributs lumineux particuliers rendent la suspension PARA FLAC LED idéale pour le secteur technique et industriel. Grâce à la classe de protection IP 65, elle est protégée des influences extérieures. Avec sa puissance élevée de 150 watts, la suspension est parfaite pour l'éclairage de halls. Le luminaire en aluminium et polycarbonate (P-C) est également convaincant en matière de qualité. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types de luminaires intérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| N° art. | 1000828 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Pivotant ou inclinable | pivotant |
| Code IP | IP 65 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 2400 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 150 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 60 A |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 19200 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 90 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 28 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916345 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1001692 | Recouvrement de réflecteur , PARA FLAC |
| 1000918 | RÉFLECTEUR , pour suspension LED PARA FLAC |
| 228730 | BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68 |
| 1001691 | Réflecteur , PARA FLAC |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 27.5 cm |
| Diamètre | 32 cm |
| Poids net | 4.175 kg |
| Poids brut | 5.767 kg |