PARA FLAC

подвесной светильник, светодиодный, 4000 K, черный, 150 Вт, IP65

Внутренний светодиодный подвесной светильник PARA FLAC LED идеально подходит для технического, промышленного сектора. Имея класс защиты IP 65, он защищен от внешних воздействий. Благодаря высокой потребляемой мощности в 150 Вт подвесной светильник идеально подходит для освещения холлов. Светильник из алюминия и поликарбоната (ПК) убеждает своим качеством. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам освещения для помещений на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

Тов. №	1000828
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	2400 mA
Класс защиты	I
Мощность	150 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	60 A
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	19200 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	черный
CRI	80
UGR ≤	28

Источник света

916345	E

Аксессуары

1001692	PARA FLAC , крышка отражателя
1000918	ОТРАЖАТЕЛЬ , для светодиодного подвесного светильника PARA FLAC
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
1001691	Отражатель для PARA FLAC

LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	27.5 cm
Диаметр	32 cm
Вес нетто	4.175 kg
вес брутто	5.767 kg