





## KINI

Luminaria empotrable de techo para exterior, LED, 3000K, blanco, 60°, IP65

La luminaria empotrable de techo KINI dimerizable destaca por su estética sutil. Gracias al grado de protección IP65, se puede utilizar en zonas de exterior y habitaciones húmedas. Está disponible en color blanco y con forma redonda. Gracias al equipamiento con una luz LED blanca cálida de alta potencia en una pieza insertada orientable y al controlador LED incluido en el envío, el kit puede satisfacer los requisitos de iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1000833
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	260 mA
Clase de protección	II
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

## Fuente de luz

916383	
--------	---

Salida de la luz	directamente
Altura	6.5 cm
Diámetro	10.8 cm
Peso neto	0.343 kg
Peso bruto	0.434 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	8.5 cm
Diámetro de montaje	9 cm
Página BIG WHITE	709