Plafonnier encastré outdoor KINI

LED, 3000 K, blanc, 60°, IP 65

Le plafonnier encastré dimmable KINI se démarque par son aspect simple. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être installé à l'extérieur et dans les locaux humides. Le modèle blanc a une forme ronde. Grâce à la LED blanc chaud haute capacité, montée dans un module pivotant et au driver LED fourni, l'ensemble répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000833
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante,Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	260 mA
Indice de protection	II
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	850 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916383	G

Faisceau lumineux	directement
Hauteur	6.5 cm
Diamètre	10.8 cm
Poids net	0.343 kg
Poids brut	0.434 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
BIG WHITE, page	237