# KINI

**incasso a plafone, Outdoor LED, 3000K, bianco, 60°, IP65**

L'incasso a plafone dimmerabile KINI colpisce per l'estetica elegante. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. È disponibile in bianco con forma tonda. Utilizzandolo in combinazione con un potente LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1000833 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Codice IP** | IP 65 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 02 |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 260 mA |
| **Classe isolamento** | II |
| **Wattaggio** | 12 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 40 °C |
| **Effetto stroboscopico (SVM)** | 0.03 |
| **Lumen** | 850 lm |
| **Temperatura colore** | 3000 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 60 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 80 |
| **Dati LXXBXX** | L70B50 |
| **Durata** | 30000 h |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 916383 | G |

| | |
|---|---|
| **Emissione** | diretto |
| **Altezza** | 6.5 cm |
| **Diametro** | 10.8 cm |
| **Peso netto** | 0.343 kg |
| **Peso lordo** | 0.434 kg |
| **Forma dello scasso** | rotonda |
| **Profondità d'incasso** | 8.5 cm |
| **Diametro d'incasso** | 9 cm |
| **BIG WHITE pagina** | 237 |