




KINI

outdoor plafondbinbouwlamp, LED, 3000K, wit, 60°, IP65

De dimbare KINI inbouwarmatuur voor plafond bekoort door zijn sobere optiek. Met de beschermklasse IP65 kan ze gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Beschikbaar in wit en ronde vorm. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000833
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	260 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916383	
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Hoogte	6.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettogewicht	0.343 kg
Brutogewicht	0.434 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	237