KINI

уличный встраиваемый в потолок светильник, светодиодный, 3000 K, белый, 60°, IP65

Встраиваемый в потолок светильник KINI с регулировкой яркости отличается оптикой в лаконичном стиле. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Светильник доступен в белом цвете и имеет круглую форму. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000833
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технологиярегулирования яркости	Фазовая отсечка,Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	260 mA
Класс защиты	II
Мощность	12 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	850 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80

Источник света

916383	G

LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	6.5 cm
Диаметр	10.8 cm
Вес нетто	0.343 kg
вес брутто	0.434 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8.5 cm
Установочный диаметр	9 cm
BIG WHITE Seite	237