




SQUARE

LED Outdoor Deckenaufbauleuchte, IP44, Edelstahl 316, 3000K

Die Deckenaufbauleuchte der SQUARE Serie besteht aus Edelstahl 316 und einem opalen Acryl Quader welcher die verbaute LED Lichtquelle beinhaltet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die SQUARE Serie beinhaltet des Weiteren Wand- und Standleuchten und ist somit universell einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1000835 |
| IP Code | IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.09 |
| Lumen | 760 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbe | edelstahl |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Länge | 13 cm |
| Breite | 13 cm |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 678855 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------|----------|
| Höhe | 22.5 cm |
| Nettogewicht | 1.377 kg |
| Bruttogewicht | 1.954 kg |