





## MEDO 30

Luminaria de techo, LED, 3000K, negro, 1-10V

La luminaria MEDO de excelente calidad convence por su diseño transparente y el elegante contraste de los materiales utilizados, el aluminio y el plástico. Gracias a la LED Premium incorporada, se logra una iluminación clara y homogénea. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1000855
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	1.84 A
Duración de la corriente de entrada	26.2 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.05
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916606	
--------	---

## Accesorios

1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos
470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo

Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Altura	11 cm
Diámetro	28 cm
Peso neto	0.846 kg
Peso bruto	1.341 kg
Página BIG WHITE	254