




MEDO 30

plafondarmatuur, LED, 3000K, zilvergrijs, 1-10V

De hoogwaardige MEDO CL overtuigt door een duidelijke vormgeving en een elegante combinatie van de gebruikte materialen aluminium en kunststof. Dankzij de geïntegreerde Premium LED zorgt de lamp voor een heldere, homogene verlichting. Met de ophangset kan het plafondarmatuur worden omgebouwd tot een hanglamp, ook ideaal voor ruimtes met hoge plafonds. De reeds geïnstalleerde LED-driver maakt de directe aansluiting op 120 - 240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000857
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	1.84 A
Duur van inschakelstroom	26.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

916606	
--------	---

Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	0.831 kg
Brutogewicht	1.311 kg