




MEDO 40

takarmatur, LED, 3000 K, hvit, 1-10V

Eksklusive MEDO CL vekker begeistring med sitt tydelige formspråk og det elegante samspillet mellom ulike materialer som aluminium og plast. Den integrerte Premium LED-en skaper en klar og jevn belysning. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000865
EL nummer	3343045
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	2450 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916400	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	12 cm
Diameter	38 cm
Nettvekt	1.409 kg
Bruttovekt	2.456 kg