





MEDO 40

luminária de teto, LED, 3000K, cinzento prateado, 1-10V

O MEDO CL de alta qualidade impressiona com o seu design nítido e a elegante interação dos materiais de alumínio e plástico. Graças ao LED Premium integrado, produz uma iluminação brilhante e homogénea. Ao usar o conjunto de suspensão, a luminária de teto pode ser convertida numa luminária pendente e, portanto, também é ideal para espaços com tetos altos. A unidade de controlo de LED já incorporada possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 120V - 240V.





DADOS TÉCNICOS

IP Code	
ii oode	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto,Teto com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	1-10V
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	28 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Nível de corrente de irrupção	6 A
Duração da corrente de irrupção	30 μs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.07
Lúmen	2450 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
UGR≤	25



Fonte de luz

916400	A E
Acessórios	
1001950	MEDO 5m suspensão , branco
1001951	MEDO 5m suspensão , cinzento prateado
1001952	MEDO 5m suspensão , preto
135250	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, pre- to, 5 fios
135251	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, bran- co, 5 fios
135254	KIT DE SUSPENSÃO , para MEDO, candeeiro pendente, redondo, cin- zento prateado, 5-adrig
470505	REÓSTATO EP1 , 1-10V, máx. 10W
	

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	12 cm
Diâmetro	38 cm
Peso líquido Peso líquido	1.401 kg
Peso bruto	2.406 kg
Página BIG WHITE	255