




MEDO 40

stropna svetilka, LED, 3000K, srebrno siva, 1-10V

Visokokakovostna MEDO CL vas bo navdušila s čisto obliko in elegantnim kontrastom aluminija in plastike, iz katerih je izdelana. Zahvaljujoč vključenim Premium LED prepičam svetla, homogena osvetlitev. Z uporabo kompleta za obešanje lahko to stropno svetilko spremenite v visečo svetilko in je tako izvrstno primerna za prostore z visokimi stropi. Že nameščeni LED gonilnik omogoča neposredno priključitev svetilke na omrežje z napetostjo 120V - 240V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000866
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Raven zagonskega toka	6 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.07
Lumini	2450 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	siva
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

Svetlobnega Vira

916400	
--------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5m nosilec , črn
1001950	MEDO 5m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	12 cm
Premer	38 cm
Neto teža	1.401 kg
Bruto teža	2.406 kg