




TODAY

уличный светильник для подсветки витрин, светодиодный, 4000 К, черный, удлиненный, IP65

Высокомощный светильник для подсветки витрин TODAY имеет корпус из лакированного алюминия, внутри которого расположен светодиод. Рожок светильника, установленный на прямом кронштейне, регулируется по наклону. Светильник имеет степень защиты IP65 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в белом, черном и серебристо-сером цветах, предназначен для подключения к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами мощностью 29 Вт.



Технические характеристики

Тов. №	1000880
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	640 mA
Класс защиты	I
Мощность	29 W
Стробоскопический эффект (SVM)	1.3
Световой поток	2800 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	140 °
Цвет	черный
CRI	70
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Ширина	17.7 cm

Источник света

916541	
--------	---

Высота	23.2 cm
Глубина	66.6 cm
Вес нетто	1.772 kg
вес брутто	2.147 kg
BIG WHITE Seite	783