


HORN MINI

**встраиваемый в потолок светильник,
светодиодный, 3000 К, черный/золотистый, 12°**

Неподвижный встраиваемый точечный светильник HORN MINI изготовлен из алюминия и является идеальным светодиодным решением для случаев, когда требуется выборочное акцентное освещение и небольшая глубина монтажа. Светодиод мощностью 1 Вт с теплым белым цветом свечения обеспечивает необходимую интенсивность освещения. Для работы точечного светильника необходим подходящий генератор постоянного тока 350 мА. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1000917
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	1 W
Световой поток	70 lm
Цветовая температура	2900 Kelvin
Половинный угол	12 °
Цвет	золотистый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	5.4 cm
Диаметр	4.5 cm
Вес нетто	0.053 kg
вес брутто	0.09 kg
Форма сечения	круглый

Источник света

954799	
--------	---

Аксессуары

111861	УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ , для моделей с разъемом 350 мА, 1 м
111850	ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА , 3 выхода, два моста, черная, макс. 350 мА
1007270	Светодиодный драйвер , 3 Вт, 350 мА, разъем AMP в комплекте

Установочная глубина	6 cm
Установочный диаметр	3.5 cm
BIG WHITE Seite	218