





Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 1m, BAP, hvit, 3000K

Q-LINE takarmatur finnes enten med hvit, sort eller sølvgrått armaturhus. Selvsagt finnes den også med nøytralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy lysetetthet og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000926
EL nummer	3352202
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	46 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.16
Lysytelse	2100 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916433		
Levetid	25000 h	
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk	
Lysåpning	direkte	
Lengde	100 cm	
Bredde	6 cm	
Høyde	6 cm	
pendellengde	150 cm	
Nettvekt	2.631 kg	
Bruttvekt	3.146 kg	
BIG WHITE side	293	