


## Q-LINE PD

светодиодный комнатный подвесной светильник, 1 м, VAP, белый, 3000 К

Потолочный светильник Q-LINE доступен с различными вариантами корпуса (белый, черный и серебристо-серый) на выбор. Кроме того, дополнительно доступны различные размеры светильника, а также светодиоды с нейтрально-белым или теплым белым цветом свечения. Светильники Q-Line отличаются высокой яркостью и обеспечивают значение UGR (объединенный показатель дискомфорта) ниже 10, поэтому подходят для подсветки рабочих мест с дисплеем. Благодаря наличию светодиодного драйвера с регулировкой яркости Triac светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Тов. №                                | 1000926           |
| Количество различных источников света | 1                 |
| IP Code                               | IP 20             |
| Сборка                                | Накладной         |
| Детали сборки                         | Потолок           |
| С регулировкой яркости                | Да                |
| Технология регулирования яркости      | Фазовая отсечка   |
| Номинальное первичное напряжение      | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение            | 900 mA            |
| Класс защиты                          | I                 |
| Мощность                              | 46 W              |
| Уровень пускового тока                | 30 A              |
| Продолжительность пускового тока      | 40 μs             |
| Стробоскопический эффект (SVM)        | 0.16              |
| Световой поток                        | 2100 lm           |
| Цветовая температура                  | 3000 Kelvin       |
| Половинный угол                       | 30 °              |
| Цвет                                  | белый             |
| CRI                                   | 90                |
| UGR ≤                                 | 10                |
| LXXBXX Данные                         | L70B50            |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 916433 |  |
|--------|---|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Срок службы                  | 25000 h         |
| Распределение силы света     | осесимметричный |
| Световое отверстие           | прямой          |
| Длина                        | 100 cm          |
| Ширина                       | 6 cm            |
| Высота                       | 6 cm            |
| Длина подвесного светильника | 150 cm          |
| Вес нетто                    | 2.631 kg        |
| вес брутто                   | 3.146 kg        |
| BIG WHITE Seite              | 293             |