





Q-LINE PD

LED Indoor pendelarmatur, 1m, lämplig för bildskärmsarbeten, vit, 3000K

Q-LINE taklampa har antingen ett vitt, svart eller silvergrått lamphölje. Dessutom finns neutralvita eller varmvita LED-lampor och olika dimensioner. Tack vare en hög luminans och ett UGR-värde på mindre än 10 är Q-Line-lamporna lämpliga för datorarbetsstationer. Tack vare den dimbara LED-drivrutinen i TRIAC är lampan redo för anslutning till 230 volts nätspänning.



Art. Nej.	1000926
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	900 mA
Skyddsklass	I
Watt	46 W
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.16
Lumen	2100 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	30 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	axiellt symmetrisk

916433



Ljusemission	direkt
Längd	100 cm
Bredd	6 cm
höjd	6 cm
Pendelns längd	150 cm
Netto vikt	2.633 kg
Bruttovikt	3.095 kg
BIG WHITE Seite	293