




Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 1 m, BAP, sort, 3000 K

Q-LINE takarmatur finnes enten med hvit, sort eller sølv-grått armaturhus. Selvsagt finnes den også med nøy-tralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy ly-stetthet og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V netts-penning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000927
EL nummer	3352200
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	46 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2100 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	schwarz
CRI	90
UGR ≤	10
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	100 cm

Lyskilde

916433	A T G F
--------	---

Bredde	6 cm
Høyde	6 cm
pendellengde	150 cm
Nettovekt	2.662 kg
Bruttovekt	3.099 kg
BIG WHITE side	295